

HÄFELE

A

Drawer
Slides

Häfeleは、ヨーロッパを中心とした一流サプライヤーの
建具用金物を 20,000 種類以上取扱い、
世界中のお客様に提供しています。
このような多種多様な取扱い商品によって、
ハーフェレは建築の設計、施工に携わる方々に適切な
商品情報の提供をすることができます。






SG25 Drawer Runners

SG25 250~600 シングルローラーライド 底付タイプ




- シングルローラーライド
- セルフクローズ機能付
- 取り外しも簡単で、触れても油が付かず清潔感があるのでキッチン周りや衣類の収納に最適です
- 引き込みがスムーズなスロープ式
- 耐荷重 25kg/組

取付図



受けレールネジ穴位置



品番	スライド長さ NL	トラベル	入り数(組)	価格(セット)
423.17.725	250	163	25	470 円
423.17.731	300	213	25	470 円
423.17.735	350	263	25	490 円
423.17.740	400	310	25	550 円
423.17.746	450	355	25	600 円
423.17.751	500	393	25	650 円
423.17.756	550	437	25	730 円
423.17.761	600	483	25	830 円

*1 緩やかなスロープ式なので前板の隙間を少なくしても、引き出したときに上の前板にぶつかりません (50mmで2.5mmくらい)

*2 ローラーの直径が約19mmですので、スムーズな着脱には、20mmくらいの間隔が必要です

*3 参考寸法です、製品によって多少のバラつきがありますので、正確な寸法は現物で確認してください

*4 最小キャビネット寸法 NL+3

Ball Bearing Rail/Drawer Runners

ボールベアリングレール FL10.25 3段引 / 耐荷重 25kg以下



廉価版レール





- ラバーバンパーの作用で引出しの出し入れがソフトです
- 引出しレールはワンタッチで簡単に取り外し可能です
- 仕様: 脱着タイプ
- 材質: スチール
- 仕上: 亜鉛メッキ
- 取付: 引出し側面及び側板にネジ止め
- 耐荷重 25 kg 以下


※注意

耐荷重 25 kg はレール長さ 450 mm で「全ての推奨固定穴をネジで固定」した場合のものです。推奨固定穴位置は、下表で表しているピッチとなります。

クリップを押し下げると引出しレールが外れます



取付図



品番	レール長さ (mm)	持出し長さ (mm)	本体側 取り付け孔 (mm)								引出し側 取り付け孔 (mm)					耐荷重 (kg/組)	価格 (組)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
420.55.809	150	150	64	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	74	9	10	800 円
420.55.810	200	200	—	128	—	15	—	—	—	—	112	—	—	—	9	10	890 円
420.55.811	250	250	—	—	160	15	—	15	—	—	160	—	16	—	9	15	900 円
420.55.812	300	300	64	160	—	—	—	—	—	62	64	160	16	—	9	20	1070 円
420.55.813	350	350	64	160	—	—	15	—	150	—	128	128	16	—	9	20	1260 円
420.55.814	400	400	64	160	64	—	—	15	—	—	128	192	16	—	9	25	1430 円
420.55.815	450	450	64	160	128	—	15	15	150	—	160	192	16	—	—	25	1610 円
420.55.816	500	500	64	192	160	—	15	15	150	—	192	224	16	—	9	25	1710 円
420.55.817	550	550	64	192	192	—	15	15	150	—	192	256	16	—	9	20	1970 円
420.55.818	600	600	64	224	192	—	15	15	150	—	224	288	16	—	9	20	2150 円

*1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります

*2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意ください

*3 解除レバーと干渉する場合がありますので、取付時にはご注意ください

*4 最小キャビネット寸法 NL+3

28KTS Drawer Runners


28KTS 200~600 スリムフルスライド **スリムタイプ** レバー式引きタイプ




- フルスライド
- スリムタイプ スライド幅 37mm インナー幅 19mm
引き出した時、とてもスリムなスライドレールです
- 収納時キャッチ付
- 耐荷重 28kg/組

取付図


引出し挿入時(インナー挿入時)は、ボールリテーナを破損しないよう十分ご注意ください。



φ6.3の孔で3.5mmの皿ビスも利用できます。アウター側



取り外しは、引出しを全開にして左右の解除レバーをそれぞれ矢印の方向へ操作しながら引き抜きます。*1



品番	スライド長さ NL	トラベル	本体側 取り付け孔 (mm)				引出し側 取り付け孔 (mm)				入り数 (組)	価格 (組)
			A	B	C	D	E	F	G	H		
422.95.920	200	206	128	—	—	—	128	—	—	—	20	1090 円
422.95.925	250	255	103	174	—	—	—	—	—	181	20	1200 円
422.95.930	300	292	128	224	—	—	—	—	—	231	20	1330 円
422.95.935	350	356	128	224	—	—	128	—	—	281	20	1460 円
422.95.940	400	406	128	224	—	320	128	—	—	331	20	1600 円
422.95.945	450	457	128	224	—	352	128	320	—	381	20	1750 円
422.95.950	500	508	128	224	—	416	128	320	—	431	20	1900 円
422.95.955	550	559	128	224	352	448	128	224	416	481	20	2050 円
422.95.960	600	610	128	224	352	480	128	224	416	531	20	2290 円

*1 左右同一のレールを使用するため、解除レバーの操作方向が左右のレールで逆になります

*2 間口の広い引出しは挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意ください

*3 取り付け孔の寸法位置は、図面上の各パーツとの位置関係が前後する場合があります

*4 最小キャビネット寸法 NL+3

30KTS Drawer Runners


30KTS 250～700 フルスライド レバー式引抜きタイプ




- フルスライド
- オールラウンドに使用できるバランスの取れたスライドレールです
- スライド幅 45.7mm インナー幅 24mm
- 収納時キャッチ付
- 耐荷重 35kg/組

取付図


引出し挿入時(インナー挿入時)は、ボールリテーナを破損しないよう十分ご注意ください。



取り外しは、引出しを全開にして左右の解除レバーをそれぞれ矢印の方向へ操作しながら引き抜きます。*1



φ6.3の孔で3.5mmの皿ビスが利用できます。(アウター側)



品番	スライド長さ NL	トラベル	本体側 取り付け孔 (mm)			引出し側 取り付け孔 (mm)			価格 (組)
			A	B	C	D	E	F	
422.25.258	250	250	—	—	—	—	—	—	1530 円
422.25.301	300	300	224	—	—	224	—	—	1530 円
422.25.356	350	350	224	—	—	256	—	—	1640 円
422.25.409	400	400	224	320	—	192	320	—	1790 円
422.25.454	450	450	224	352	—	192	352	—	1930 円
422.25.507	500	500	224	352	416	192	416	—	2150 円
422.25.552	550	550	224	352	448	192	384	448	2360 円
422.25.605	600	600	224	352	480	192	384	480	2670 円
422.25.650	650	650	224	352	544	192	384	544	2880 円
422.25.703	700	700	224	352	544	192	384	544	3100 円

*1 左右同一のレールを使用するため、解除レバーの操作方向が左右のレールで逆になります

*2 間口の広い引出しは挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意ください

*3 取り付け孔の寸法位置は、図面上の各パーツとの位置関係が前後する場合があります

*4 最小キャビネット寸法 NL+3

50KTS Drawer Runners

50KTS 300~800 フルスライド 中重量用 レバー式引抜きタイプ



30KTS




50KTS





- フルスライド
- 収納時キャッチ付
- レール厚が 12.7mm の引抜き可能な中重量タイプです
- 作動序列付なので、間口の広い場合でも振れが少なく安心です
- 板厚も厚く、丈夫なので安心してご使用になれます
- 800mm までの長さを揃えております
- 耐荷重 50kg/組

取付図

引出し挿入時(インナー挿入時)は、ボールリテーナを破損しないよう十分ご注意ください。



中重量タイプですが、スリムタイプと同じ間口で引出しの製作が可能です。また解除レバーの操作により引抜きも可能です。*1



品番	スライド長さ NL	トラベル	本体側 取り付け孔 (mm)			引出し側 取り付け孔 (mm)		入り数 (組)	価格 (組)
			A	B	C	D	E		
420.19.930	300	301	—	—	—	80	224	5	3440 円
420.19.935	350	351	—	—	269	112	256	5	4100 円
420.19.940	400	401	—	288	331	144	320	5	4110 円
420.19.945	450	451	352	—	—	144	352	5	4410 円
420.19.950	500	501	352	416	—	176	416	5	4810 円
420.19.955	550	551	352	416	457	208	448	5	5100 円
420.19.960	600	601	352	480	520	240	512	5	5370 円
420.19.965	650	651	352	544	—	240	512	5	5700 円
420.19.970	700	701	352	544	583	240	608	5	6070 円
420.19.975	750	751	416	608	646	240	608	5	6450 円
420.19.980	800	801	416	672	709	304	704	5	6860 円

*1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります

*2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意ください

*3 解除レバーと干渉する場合がありますので、取付時にはご注意ください

*4 最小キャビネット寸法 NL+3


Drawer Runners/Load-bearing capacity up to 157~212kg

TITANシリーズ フルスライド重量用 400~1200 収納時キャッチ付




- フルスライドタイプ
- 収納しキャッチ付（閉じ位置での保持装置）
- 耐荷重 157kg/組~212kg/組以下
- 最大引出し幅=キャビネット内寸幅-36mm
- 引抜き不可
- 消音バンパー付



断面図



インナー側取付穴



アウター側取付穴



品番	スライド長さ NL	トラベル	本体側 取り付け孔 (mm)		引出し側 取り付け孔 (mm)						耐荷重 (kg/組)	価格 (組)
			A	B	C	D	E	F	G	H		
420.76.302	400	435	256	—	75.0	150.0	225.0	300	—	43	157	28500 円
420.76.303	450	485	256	—	87.5	175.0	262.5	350	—	43	160	22500 円
420.76.304	500	545	320	—	100.0	200.0	300.0	400	—	43	169	32300 円
420.76.305	550	595	320	—	112.5	225.0	337.5	450	—	43	187	33400 円
420.76.306	600	650	416	—	125.0	250.0	375.0	500	—	43	189	39900 円
420.76.308	700	750	416	—	150.0	300.0	450.0	600	—	20	187	40300 円
420.76.310	800	850	352	640	251.0	502.5	754.0	—	—	20	212	42500 円
420.76.312	900	950	384	736	285.0	569.0	854.0	—	—	20	192	47100 円
420.76.313	1000	1050	448	832	238.5	477.0	715.5	954	—	20	179	64100 円
420.76.315	1200	1250	544	1024	231.0	462.0	692.0	923	1154	20	163	86400 円

*1 引抜きができないためスライドレールを引き出した際にレールの両サイドにビス止めをするためのスペースが無い場合は取付が困難になりますので注意が必要です

*2 最小キャビネット寸法 NL+3



Soft Close/Drawer Runners

FA50 350~650 フルスライド 中重量用 レバー式引抜きタイプ







廃番予定

- フルスライドタイプ
- 引込みがソフトなソフトクローズ機能を内蔵
- 耐荷重 50kg/組以下
- インナー取付ビスは皿頭をご使用下さい



中重量タイプですが、スリムタイプと同じ間口で引出しの製作が可能です。また解除レバーの操作により引抜きも可能です。*1



品番	スライド長さ NL	トラベル TL	本体側 取り付け孔 (mm)			引出し側 取り付け孔 (mm)			入り数 (組)	価格 (組)
			A	B	C	D	E	F		
432.49.512	350	279	—	—	240.00	—	—	279	10	5360 円
432.49.513	400	352	96.00	—	288.00	128.00	—	329	10	5630 円
432.49.514	450	425	160.00	—	336.00	160.00	—	379	10	6020 円
432.49.515	500	500	96.00	192	384.00	128.00	224.00	429	10	6340 円
432.49.516	550	550	128.00	224	448.00	128.00	256.00	479	10	6790 円
432.49.517	600	600	160.00	256	480.00	160.00	320.00	529	10	7150 円

*1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります

*2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意ください

*3 解除レバーと干渉する場合がありますので、取付時にはご注意ください

*4 最小キャビネット寸法 NL+3

! *5 アウター後方の引込み装置と干渉する為、インナー側 取付ビスは皿頭をご使用ください

Soft Close/Drawer Runners

ボールベアリングレール FA15.30 300~550

フルスライド
引抜きタイプ






廉価版ソフトクローズレール

- ソフトクローズダンパー内蔵
- 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能
- 耐荷重：15kg/組 ~ 30kg/組以下
- 仕様：脱着タイプ
- 最小取付奥行：レール長さ + 4mm
- 材質：スチール
- 取付：横付、ネジ止め

クリップを押下げると
引出しレールが外れます

取付図



品番	スライド長さ NL	トラベル TL	引出し側 取り付け孔 (mm)			本体側 取り付け孔 (mm)		耐荷重 (組)	価格 (組)
			A	B	C	D	E		
432.02.431	300	288	128	—	—	—	—	15	1610 円
432.02.432	350	350	160	—	—	—	—	20	1820 円
432.02.433	400	400	96	128	—	96	—	25	2060 円
432.02.434	450	450	96	128	—	96	96	30	2240 円
432.02.435	500	500	96	128	96	96	96	30	2440 円
432.02.436	550	550	96	192	64	96	128	25	2650 円

*1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります

*2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意ください

*3 解除レバーと干渉する場合がありますので、取付時にはご注意ください

*4 最小キャビネット寸法 NL+4

*5 アウター後方の引込み装置と干渉する為、インナー側 取付ビスは皿頭をご使用ください

*6 耐荷重 30kg はレール長さ 450mm で「全ての推奨固定穴をネジで固定」した場合のものです。推奨固定穴位置は、上表で表しているピッチとなります、これ以外の耐荷重は上表をご覧ください。

0116 SLIDING TRACK SYSTEM

リニアレール 0116 システム 耐荷重 360kg以下 重量対応リニアレール 01



Drawer
Slides

取付方でレールを見せず、スライドできます
様々なシーンで使用ができます



設置使用例


キッチンシンクを化粧板で
スライドさせて隠せます

耐荷重の高いリニアレールです

耐重量に応じてキャリッジの数で対応できます



- ベースユニット、テーブルトップ、ディスプレイウォールをスライドさせるためのボールベアリング搭載キャリッジ付き水平スライドトラック
- 耐荷重は取付け位置と再循環ボールキャリッジの数によって決まります、下記の表をご参照して下さい
- 重量は均等に再循環ボールキャリッジに分散する必要があります
- ランニングトラックはアルミ製です、必要な寸法にカットしてご使用下さい

システム構成図



耐荷重表

● この表は、再循環ボールキャリッジに均等荷重された場合の重量になります


取付タイプ	底面取付			壁 / 側 パネル取付			天面取付		
									
再循環キャリッジの数	1	2	3	1	2	3	1	2	3
再循環キャリッジ ステンレス	90kg	164kg	211kg	150kg	290kg	360kg	120kg	211kg	270kg
再循環キャリッジ プラスチック	60kg	109kg	140kg	100kg	180kg	240kg	80kg	141kg	180kg

※記載の値は 80000m の試験距離を実施した結果です

再循環ボールキャリッジ

- ベアリング：ステンレスボールまたはプラスチックボール付
- ネジ：M6
- 静粛性をお求めの場合、プラスチックボール・キャリッジをご使用下さい

寸法図



ボールをこぼさないように
注意して下さい

- ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられているので、プラスチックケースに詰めて納品されます
再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、
再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください
最後にエンドストッパーを取付けます

※ボールキャリッジをランニングトラックに設置した後、取り外しはしないで下さい
ベアリングボールが脱落するおそれがあります

1	ベアリング	品番	価格
	ステンレスボール付	421.59.811	40180 円
	プラスチックボール付	421.59.812	44650 円

0116 SLIDING TRACK SYSTEM

リニアレール 0116 システム 耐荷重360kg以下 重量対応リニアレール 02




A
Drawer
Slides

ランニングトラック




寸法図



- 材質：アルミニウム
- 仕様：下穴なし、必要な長さにカットまたは延長が可能です
耐腐食性、ホコリとチリのはね返し構造です

長さ (mm)	品番	価格
2400	421.59.111	59530 円


穴加工図




エンドストッパー



寸法図



穴加工図



- 材質：アルミニウム
- 仕様：下穴なし、
必要な長さにカットまたは延長が可能、耐腐食性、
ホコリとチリのはね返し構造です


梱包内容：
エンドストッパー 2 個
M6 皿頭ネジ 2 個

品名	品番	価格
エンドストッパー	421.59.501	8630 円

ソフトクローズユニット



寸法図




- 0116 リニアレールシステムをソフトクローズにできるユニットです
- ソフトクローズユニットは再循環ボールキャリッジ 1個にリターンブラケット1個をご使用ください
※ M6 皿頭ネジは別途ご注文ください

品名	品番	価格
ソフトクローズユニット	421.59.525	26790 円

リターンブラケット



寸法図



品名	品番	価格
リターンブラケット	421.59.526	11900 円

- 適用範囲：ソフトクローズユニットのリセット用
- 材質：スチール
- ネジ：M6
- 取付：再循環ボールキャリッジにネジ止め

*1 ランニングトラックと再循環キャリッジに高トルクがかかる用途の使用はお勧めしません

*2 再循環ボールキャリッジには、NLGI ちょう度 2 号に準拠した潤滑グリスが塗布されていなければなりません。これを行うには、円錐形の潤滑ノズルを使用して
ギア/リターンブラケットの穴から適量の潤滑グリスを塗布できます

*3 M6 皿頭ネジを別途ご注文ください。ソフトクローズユニットを使用する場合は、再循環ボールキャリッジ 1個にリターンブラケット 1 個を注文してください

*4 最小キャビネット寸法 NL+3

Sliding and Pull-Out Cabinet Runners プルアウト キャビネットランナーズ 400~750

キャビネット用 フルスライド
ソフトクローズ内蔵







2

- 3 段引き ローラーズライド
- 高さ 1500mm までのキャビネットに使用できます (幅 400 mm)
- スライドが静かでスムーズです
- 取付は簡単なスライドオンシステム付
- 耐荷重 75kg/組



fig.A のようにセーフティクリップを
オープン状態にしてください



次に 図 B のように傾けながら、下レールから入れ上レールを差し込みます
最後にクリック音 (図 C) が聞こえるまで引出しを (図 D) 押してください

品番	スライド長さ NL	トラベル	引き残り代	価格 (セット)
421.51.741	400	385	15	79760 円
421.51.746	450	435	15	82860 円
421.51.751	500	485	15	84410 円
421.51.756	550	535	15	85960 円
421.51.761	600	585	15	87500 円
421.51.766	650	635	15	90480 円
421.51.771	700	685	15	95120 円
421.51.776	750	735	15	99770 円

※最小キャビネット奥行 NL+5

*1 スライド長さよりトラベルが若干少ないため、上寸法図のように引出を完全にスライドさせる場合は、トラベルを参考に引出の長さを決定してください。

注意：レールのトラックに油をささないでください。転倒防止のため転倒防止金具でキャビネットを固定してください。


※ 2 マークは取寄品の為、納期は約 2 週間程かかります。

Pull out cabinet runner, capacity up to 200kg


引出キャビネットレール 400~1100 フルスライド 耐荷重200kg以下
ソフトクローズ機能(オプション)



- フルスライドタイプ
- 左右ブレ防止用上部ガイド付
- 大きな荷重をかけても非常に静かにスライドします
引出を持出してた位置でも傾斜しません
- キャビネット高さ 2.5m 以下、キャビネット幅 600mm以下（十分に安定したキャビネット構造の場合）に使用できます
- キャビネットにネジ止め、早くて簡単なスライドオンシステム
- 耐荷重 200kg/組



取付図



セット内容

- ① ローラー付ボールベアリングレール：1個
- ② 左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール：1個
- ③ 下部レール：1個
- ④ 取付説明書：1部

品番	スライド長さ NL	トラベル	価格(セット)
421.50.742	400	384	123810 円
421.50.747	450	434	127380 円
421.50.752	500	484	128580 円
421.50.757	550	534	130960 円
421.50.762	600	584	134530 円
421.50.767	650	634	136910 円
421.50.772	700	684	140480 円
421.50.777	750	734	146430 円
421.50.782	800	784	148810 円
421.50.787	850	834	153580 円
421.50.792	900	884	161910 円
421.50.797	950	934	165480 円
421.50.802	1000	984	167860 円
421.50.812	1100	1084	178580 円

※最小キャビネット奥行 NL+5

ソフトクローズ取付図



注意

- *1 レールのトラックにグリースをささないでください
- *2 転倒防止のため、転倒防止金具でキャビネットを固定してください
- *3 ソフトクローズを付ける場合の取付幅は 158mm
(ソフトクローズなしの取付幅は 124mm)
- ※ **2** マークは取寄品の為、納期は約2週間程かかります。

Accessories (別売品)

ソフトクローズユニット



品番	価格(セット)
421.50.002	26200 円

- ① 上部レール用ダンパー：1個
- ② 下部レール用ダンパー/フォロワー：1個
- ③ 取付説明書：1部

1316/1319, HORIZONTAL or VERTICAL use – Fittings for pivot sliding cabinet doors

インフロント 収納引戸 350~600 フリップドア モデル 1316/1319



A

Drawer
Slides

- 扉にヒンジとレールを取付け、扉がキャビネット内に収納され開いた扉が邪魔になりません
- 扉重量 5.5 kg 以下はモデル 1319 セットのみで対応できます
モデル 1316 セット / シンクロ金具バラレロを追加で扉重量 25 kg まで対応できます
- 垂直及び水平方向に対応します
- 扉高さ : 700 mm 以下 (モデル 1316 シンクロ金具バラレロを組合せて 2300 mm 以下)
- 扉厚 : 16–20 mm

〈モデル 1319〉

ガイドレール他基本セット G – J

扉重量 5.5 kg 以下に対応 / 十字座金はガイドレールに取付ます

※スライドヒンジ、十字座金、カップ穴用カバーキャップはセットに含まれておりません
別途ご注文下さい

レール長さ (mm)	B 距離 (mm)	最大扉引込距離 (mm)	品番	価格 (セット)
350	350	244	408.07.350	17860 円
400	400	294	408.07.403	18930 円
450	450	344	408.07.458	19770 円
500	500	394	408.07.501	20360 円
550	550	444	408.07.556	21310 円
600	600	494	408.07.609	21550 円

〈モデル 1316〉

シンクロ金具バラレロセット A – F

モデル 1319 との組合せて扉重量 25 kg 以下に対応 / 扉の出入りがスムーズになります


※スライドヒンジ、十字座金、カップ穴用カバーキャップはセットに含まれておりません
別途ご注文下さい

レール長さ (mm)	B 距離 (mm)	最大扉引込距離 (mm)	品番	価格 (セット)
350	350	244	408.05.356	20480 円
400	400	294	408.05.409	21430 円
450	450	344	408.05.454	21910 円
500	500	394	408.05.507	22740 円
550	550	444	408.05.552	23210 円
600	600	494	408.05.605	24650 円

取付と計画サイズ

※上下ガイドレールを接続する木製中板はご用意下さい 長さ = キャビネット内寸高さ – 70 mm

天板と底板へのブラケット取付図




- ① 木製連動板
- ② すき間
- ③ 扉
- ④ 中帆立て

(C カット量)


中帆立てへの取付図

スライドヒンジが調整できるように、中帆立てを短くするか下穴をあけます



中帆立てを短くした場合

中帆立てにφ35 mm穴をあけた場合



モデル1316シンクロ金具バラレロ

- A ギアレール
- B 木製連動板 (別途ご用意下さい)
- C ロッド (別売)
- D ロッドガイド
- E 固定ネジ
- F ブラケット付ピニオン

モデル1319

- G ガイドレール
- H 十字座金 (別売) BAR 3R 39 / 329.71.503
- I ブラケット
- J スライドヒンジ (別売) C2A 7A 99 / 329.49.600

※モデル 1319 のみの使用で、扉重量 5.5 kg 以下に対応します
扉重量 25 kg 以下 (シンクロ金具) に対応の場合、必ずモデル 1316 も併せてご使用ください


※スライドヒンジ・十字座金を使用する場合、中板の端から 122 mm の距離が必要です

※スライドヒンジは SALICE C2A 7A 99 / 329.49.600
SALICE BAR 3R 39 / 329.71.503

をご使用下さい

Accessories (別売品)

C ロッド

材質 : スチール
仕上 : ニッケルメッキ
直径 : 8 mm
ロッド長さ : 2000 mm

ロッド長さ = キャビネット内寸高さ – 63 mm

品番	価格 (個)
226.67.205	2750 円